

Rufen ist Helfen!

VAROLUX® Bewohnerschutzsystem



VAROLUX® Rufanlagen stehen seit Jahren für bewährte System- und Kommunikationslösungen in Einrichtungen der stationären Pflege. Ergänzend zu unseren fest installierten Schwesternrufanlagen bieten wir Ihnen moderne und flexible Komponenten zur Sicherheit dementer Bewohner.

Um Ihren Bewohnern ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, ohne sie dabei unnötigen Risiken auszusetzen, werden mit Hilfe von Armbändern (Transpondern) Bewegungsbereiche im Innen- sowie Außenbereich definiert. Werden die festgelegten Bereiche betreten oder verlassen wird dies gemeldet und je nach Anlagenkonfiguration dokumentiert. Für Bewohner und Pflegepersonal bedeutet das ein gleichermaßen stressfreies sowie sicheres Umfeld.

Die Installation erfolgt ergänzend zu Ihrer bereits installierten Schwesternrufanlage. Ganz nach Ihren Anforderungen ist das Bewohnerschutzsystem jederzeit komfortabel erweiterbar.



Bewohner-Transponder



Dementen-Transponder (ohne Ziffernblattaufdruck)	63.02.30140
Dementen-Transponder (mit Ziffernblattaufdruck)	63.02.30141

Der Transponder wird am Handgelenk als Armbandurnachbildung getragen. Das Armband besteht aus reißfesten, desinfizierbaren Kunststoff in Lederoptik und ist mit einem patentierten Sicherheitsverschluss versehen.

Technische Daten:

Schutzart	IP67
Maße Gehäuse (BxHxT)	47 mm x 50 mm x 10 mm
Versorgung	Batterie CR2032

Pflege-Transponder



Pflege-Transponder mit Klipp	63.02.30031
------------------------------	-------------

Der Pflege-Transponder unterdrückt den Alarm, wenn der Bewohner von der Pflegekraft in und aus der Einrichtung begleitet wird.

Technische Daten:

Schutzart	IP67
Maße Gehäuse (BxHxT)	47 mm x 50 mm x 10 mm
Versorgung	Batterie CR2032

Lese- und Empfangseinheit (Indoor)



Lese- und Empfangseinheit (LF+HF)	63.02.30220
-----------------------------------	-------------

Die Lese- und Empfangseinheit generiert ein kugelförmiges Erfassungsfeld um sich selbst. Die Reichweite kann je nach Bedarf stufenlos zwischen 0,5 m und 6 m eingestellt werden. Werden in diesem Feld ein oder mehrere Transponder erfasst, wird eine Meldung an ein angeschaltetes Benachrichtigungssystem gesendet.

Technische Daten:

Schutzart	IP42 (nicht für den Außenbereich geeignet)
Maße Gehäuse (BxHxT)	34,5 mm x 143 mm x 230 mm
Spannungsversorgung	230V Netzteil (inklusive)

Magnetschlüssel (universal)



Magnetschlüssel	63.02.30050
-----------------	-------------

Die Bewohner-Transponder sind mit einem speziellen Verschluss versehen, die nur durch die Pflegekraft mit Hilfe des Magnetschlüssels geöffnet werden können.

VAROLUX GmbH & Co. KG

Mittelweg 3

39179 Barleben OT Meitzendorf

Telefon: +49 (0)39202-691-0

Telefax: +49 (0)39202-691-12

Internet: www.varolux.com

E-Mail: info@varolux.com

Die dargestellten Produkte zeigen eine Mindestausstattung eines Bewohnerschutzsystems auf. Je nach individuellem Bedarf lässt sich das System erweitern, sodass z.B. auch Außenanlagen überwacht oder Türen automatisch verriegelt werden.

Wir stellen die für Sie passende Lösung zusammen und beraten Sie gerne!